

# CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT

## BARRES D'ALIMENTATION

### 12 PRISES, 4'

- Offre plus d'alimentation pour les produits électroniques de consommation
- Cordon 14/3 de 6'
- Disjoncteur illuminé marche/arrêt
- Quincaillerie de montage comprise
- Garantie de 5 ans

No modèle XC291  
Prix/Chacun \$



## PROTECTEUR DE SURTENSION À PRISE MULTIPLE POUR L'ATELIER

- Rembobineur de cordon et parasurtenseur qui protège le produit contre la surcharge
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Fentes à l'arrière permettant d'installer le modèle sous un bureau, sur un mur ou autres emplacements
- Pour usage intérieur seulement
- Nbre de prises de courant: 8
- Longueur du cordon: 6'
- Énergie joules: 1350 J
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V
- Matériau du boîtier: Métal
- Couleur: Noir/jaune

No modèle XH162  
Prix/Chacun \$



outilsaurora™

## CORDONS AVEC RACCORD EN Y POUR GÉNÉRATRICE

- Fiche à lames en T de 20 A pour connecter à rainure en T de 20 A
- Permet à l'utilisateur d'alimenter une pleine charge de 20 A (5 A de plus qu'un connecteur en U standard)
- Câble STOW 12/3 de 25'
- 20 A / 125 V / 2500 W
- Témoin lumineux Primelight™ indiquant lorsque l'appareil est sous tension
- Enveloppe double, super-résistance à l'abrasion
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Ignifuge
- Ultra flexible par temps très froid de -58 °F jusqu'à +221 °F (-50 °C jusqu'à +105 °C)
- Pour l'usage avec pratiquement toutes les génératrices
- Utilisé pour les luminaires, les petits climatiseurs, les compresseurs d'air, les pompes à eau, les outils électriques et l'équipement d'une puissance nominale de 1 CV

No modèle XD001  
Prix/Chacun \$



## CORDONS RALLONGES POUR CLIMATISEURS & APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS IMPORTANTS

- Les prises et connecteurs moulés et liés avec vinyle ne se briseront pas et ne se détacheront pas
- Cordon résistant au bris et au craquelage
- 3 conducteurs SPT-3
- 15 A, 1875 W
- Câble SPT 14/3



No modèle	Longueur'	Prix /Chacun
XC156	3	
XC157	6	



## LIMITEURS DE SURTENSION AVEC CHARGEUR USB

- Matériau du boîtier: Plastique ABS
- Type de prise: Angle droit
- Ports de recharge USB 2,1 A
- Voyants indicateurs de protection et de mise à la terre
- Interrupteur illuminé
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V



PRIME®

XG813



XG811



XG809



No modèle	Nbre de prises de courant	Longueur du cordon'	Énergie joules	Nbre de ports USB	Couleur	Prise pour transformateur	Prix /Chacun
XG809	4	4	1200	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG811	6	4	1800	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG810	8	6	2400	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG812	8	6	3600	2	Noir	3 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG813	12	6	4200	2	Noir	6 prise avec espacement facilitant le branchement	