

# CHAÎNES

## CHAÎNE À MAILLON DROIT

### CALIBRE 30

- Facteur de conception 4:1
- Chaîne soudée à 100 %
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- La chaîne de calibre 30 ne doit pas être utilisée pour le levage en hauteur
- Vendu et prix par baril



LU925 - Autocolore



LU928 - Galvanisé à chaud au trempé



LU935 - Zingué



No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne"	Fini	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU919	1000' (304,8 m)	1/8	Autocolore	400 lb (0,2 tonne)	
LU920	750' (228,6 m)	3/16	Autocolore	800 lb (0,4 tonne)	
LU921	350' (106,7 m)	1/4	Autocolore	1300 lb (0,65 tonne)	
LU922	250' (76,2 m)	5/16	Autocolore	1900 lb (0,95 tonne)	
LU923	175' (53,3 m)	3/8	Autocolore	2650 lb (1,325 tonne)	
LU924	100' (30,5 m)	1/2	Autocolore	4500 lb (2,25 tonne)	
LU925	100' (30,5 m)	3/4	Autocolore	10 600 lb (5,3 tonne)	
LU926	1000' (304,8 m)	1/8	Galvanisé à chaud au trempé	400 lb (0,2 tonne)	
LU927	750' (228,6 m)	3/16	Galvanisé à chaud au trempé	800 lb (0,4 tonne)	
LU928	350' (106,7 m)	1/4	Galvanisé à chaud au trempé	1300 lb (0,65 tonne)	
LU929	250' (76,2 m)	5/16	Galvanisé à chaud au trempé	1900 lb (0,95 tonne)	
LU930	175' (53,3 m)	3/8	Galvanisé à chaud au trempé	2650 lb (1,325 tonne)	
LU931	100' (30,5 m)	1/2	Galvanisé à chaud au trempé	4500 lb (2,25 tonne)	
LU932	150' (45,7 m)	5/8	Galvanisé à chaud au trempé	6900 lb (3,45 tonne)	
LU933	100' (30,5 m)	3/4	Galvanisé à chaud au trempé	10 600 lb (5,3 tonne)	
LU934	100' (30,5 m)	1	Galvanisé à chaud au trempé	17 900 lb (8,95 tonne)	
LU935	1000' (304,8 m)	1/8	Zingué	400 lb (0,2 tonne)	
LU936	750' (228,6 m)	3/16	Zingué	800 lb (0,4 tonne)	
LU937	350' (106,7 m)	1/4	Zingué	1300 lb (0,65 tonne)	
LU938	250' (76,2 m)	5/16	Zingué	1900 lb (0,95 tonne)	
LU939	175' (53,3 m)	3/8	Zingué	2650 lb (1,325 tonne)	
LU940*	350' (106,7 m)	1/8	Zingué	400 lb (0,2 tonne)	
LU941*	250' (76,2 m)	3/16	Zingué	800 lb (0,4 tonne)	
LU942*	140' (42,7 m)	1/4	Zingué	1300 lb (0,65 tonne)	
LU943*	90' (27,4 m)	5/16	Zingué	1900 lb (0,95 tonne)	
LU944*	63' (19,2 m)	3/8	Zingué	2650 lb (1,325 tonne)	

\* Vendu et prix par seau

## CHAÎNE DE TRANSPORT DE CALIBRE 70

- Couramment utilisée comme chaîne d'arrimage ou d'attache et conforme aux exigences rigoureuses du service des transports américain
- Embossage permanent L7 ou V7 à tous les 6 maillons
- Chaîne soudée à 100 %
- Ne doit pas être utilisée pour le levage aérien
- Calibre de la chaîne: Calibre 70
- Matériau: Acier au carbone traité à chaud
- Fini: Chromaté or
- **Vente et prix au pied, longueur minimale de 25' requise**



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Diamètre de la chaîne"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
<b>IMPORTÉE</b>			
LV373	1/4	3150 lb (1,57 tonnes)	
LV374	5/16	4700 lb (2,35 tonnes)	
LV375	3/8	6600 lb (3,3 tonnes)	
LV376	1/2	11 300 lb (5,65 tonnes)	
<b>FABRIQUÉE AUX É.-U.</b>			
LV377	1/4	3150 lb (1,57 tonnes)	
LV378	5/16	4700 lb (2,35 tonnes)	
LV379	3/8	6600 lb (3,3 tonnes)	
LV380	1/2	11 300 lb (5,65 tonnes)	

## CHAÎNE DE LEVAGE À MAILLON DROIT

- Facteur de conception de 4:1 (en conformité avec les spécifications NACM)
- Fabriqué en acier d'alliage local de la plus haute qualité
- Matériau: Acier allié traité à chaud
- Approuvé pour levage en hauteur
- Chaîne soudée à 100 %
- Conforme aux spécifications NACM, ASTM et OSHA
- **Vendu et prix par pied, nécessite une chaîne d'un minimum de 25' lo**

Ne jamais dépasser la limite de charge de travail, utilisez toujours des chaînes de calibre 80 ou plus pour le levage en hauteur

### CALIBRE 80

- L8 (calibre) et code de suivi embossé en permanence sur chaque sixième maillon
- Fini à revêtement noir



LU949

### CALIBRE 100

- L10 (calibre) et code de suivi embossé en permanence sur chaque sixième maillon
- Limite de charge de travail 25% plus élevée que les chaînes d'alliage de calibre 80 semblables
- Fini à revêtement gris



LU954

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Diamètre de la chaîne"	Charge d'utilisation max.	Prix /Pied
<b>CALIBRE 80</b>			
LU945	9/32	3500 lb (1,75 tonne)	
LU946	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	
LU947	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	
LU948	1/2	12 000 lb (6 tonne)	
LU949	5/8	18 100 lb (9,05 tonne)	
LU950	3/4	28 300 lb (14,15 tonne)	
LU951	7/8	34 300 lb (17,15 tonne)	
LU952	1	47 700 lb (23,85 tonne)	
<b>CALIBRE 100</b>			
LU953	9/32	4300 lb (2,15 tonne)	
LU954	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	
LU955	1/2	15 000 lb (7,5 tonne)	
LU956	5/8	22 600 lb (11,3 tonne)	

## CHAÎNE TENSO LION À BOUCLE DOUBLE

- Chaîne utilitaire sans soudure pour usage général
- Généralement utilisé pour les travaux de quincaillerie ou de fabrication
- Convient aux aires de jeux, équipement de gymnase, luminaires, barrières et plus
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- Fini: Zingué



No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU957	100' (30,5 m)	#1	155 lb (0,077 tonne)	
LU958	200' (61 m)	#3	90 lb (0,045 tonne)	
LU959	250' (76,2 m)	#4	70 lb (0,035 tonne)	
LU960	175' (53,3 m)	2/0	255 lb (0,127 tonne)	

## CHAÎNE À LEVIER SIMPLE

- Chaîne utilitaire sans soudure pour usage léger
- Généralement utilisé pour les travaux ne nécessitant pas une résistance très élevée
- Convient aux luminaires, pots de fleurs et plus
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- Finish: Zingué



No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU961	250' (76,2 m)	#10	43 lb (0,022 tonne)	
LU962	100' (30,5 m)	#12	29 lb (0,0145 tonne)	