

# OUTILS PNEUMATIQUES




## PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 5" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT<sup>MD</sup>

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé construit sur mesure
- Double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière




TGY861



Dia. orbite de 3/16" (5 mm) pour le ponçage général




TGY852



Dia. orbite de 3/8" (10 mm) dia. pour le ponçage agressif



TGY870



Dia. orbite de 3/32" (2,5 mm) pour le ponçage ultra fin



| No modèle                            | TGY861                   | TGY852                   | TGY870                   |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No fab                               | 59020                    | 59005                    | 59035                    |
| Information d'abrasif:               | Disques 5" dia. (127 mm) | Disques 5" dia. (127 mm) | Disques 5" dia. (127 mm) |
| Information du tampon:               | Tampon 5" dia. (127 mm)  | Tampon 5" dia. (127 mm)  | Tampon 5" dia. (127 mm)  |
| Débit du circulation d'air @ 90 PSI: | 14 pi <sup>3</sup> /min  | 14 pi <sup>3</sup> /min  | 14 pi <sup>3</sup> /min  |
| Niveau du son:                       | 80 dBA                   | 82 dBA                   | 79 dBA                   |
| Moteur:                              | 0,25 CV                  | 0,25 CV                  | 0,25 CV                  |
| Vitesse à vide:                      | 12 000 tr/min            | 12 000 tr/min            | 12 000 tr/min            |
| Pression d'air:                      | 90 PSI                   | 90 PSI                   | 90 PSI                   |
| Filet d'entrée                       | 1/4 NPT                  | 1/4 NPT                  | 1/4 NPT                  |
| Dim. du tuyau (D.I.):                | 1/4" (6 mm)              | 1/4" (6 mm)              | 1/4" (6 mm)              |
| Diamètre de l'orbite:                | 3/16" (4,8 mm)           | 3/8" (9,5 mm)            | 3/32" (2,4 mm)           |
| Filetage broche porte-outils:        | 5/16"- 24 femelle        | 5/16"- 24 femelle        | 5/16"- 24 femelle        |
| Longueur:                            | 6 1/2" (165 mm)          | 6 1/2" (165 mm)          | 6 1/2" (165 mm)          |
| Hauteur:                             | 3 1/2" (89 mm)           | 3 1/2" (89 mm)           | 3 1/2" (89 mm)           |
| Poids:                               | 1,4 lb (0,64 kg)         | 1,5 lb (0,68 kg)         | 1,4 lb (0,64 kg)         |
| Prix/Chacun:                         | \$                       | \$                       | \$                       |

## PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 6" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT<sup>MD</sup>

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé construit sur mesure
- Double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière



TGY873



TGY855

| No modèle                            | TGY855                   | TGY873                   |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No fab                               | 59010                    | 59040                    |
| Information d'abrasif:               | Disques 6" dia. (152 mm) | Disques 6" dia. (152 mm) |
| Information du tampon:               | Tampon 6" dia. (152 mm)  | Tampon 6" dia. (152 mm)  |
| Débit du circulation d'air @ 90 PSI: | 14 pi <sup>3</sup> /min  | 14 pi <sup>3</sup> /min  |
| Niveau du son:                       | 80 dBA                   | 80 dBA                   |
| Moteur:                              | 0,25 CV                  | 0,25 CV                  |
| Vitesse libre:                       | 12 000 tr/min            | 12 000 tr/min            |
| Pression d'air:                      | 90 PSI                   | 90 PSI                   |
| Filet d'entrée d'air:                | 1/4 NPT                  | 1/4 NPT                  |
| Dim. du tuyau (D.I.):                | 1/4" (6 mm)              | 1/4" (6 mm)              |
| Diamètre de l'orbite:                | 3/8" (9,5 mm)            | 3/32" (2,4 mm)           |
| Filetage broche porte-outils:        | 5/16"- 24 femelle        | 5/16"- 24 femelle        |
| Longueur:                            | 7" (178 mm)              | 7" (178 mm)              |
| Hauteur:                             | 3 1/2" (89 mm)           | 3 1/2" (89 mm)           |
| Poids:                               | 1,6 lb (0,73 kg)         | 1,5 lb (0,68 kg)         |
| Prix/Chacun:                         | \$                       | \$                       |

